2 In Hardware realisierte Pufferspeicher

C. Schimmel: "UNIX Systems for Modern Architectures", Addison-Wesley Publishing Company, 1994.

2.1 Monoprozessoren einschließlich E/A

2.1.1 Grundlagen

- **Zugriff**



- **Fehlzugriff (cache miss)**
- **Treffer (cache hit)**
- **Trefferrate (hit ratio)**
- **Puffer-Zeile (cache line)**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig



- **Virtuelle oder physikalische Adressen?**
  - **Von großem Einfluß auf die Software**
  - **Entscheidung nicht revidierbar, da Eigenschaft des Prozessors**
- **Suchen im Pufferspeicher**
  - **Durch Angabe des Speicherortes**
  - **Assoziativ unter Verwendung von Hash-Techniken**
- **Ersetzungsstrategien**
  - **Typischerweise LRU oder Approximationen von LRU, aber auch zufällige Auswahl**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Schreibstrategien

- **Treffer**
  - **write-through: Arbeitsspeicher immer auf dem neuesten Stand, zuweilen unnötige Verlangsamung**
  - **write-back (auch *copy-back* genannt): Schreibt nur in den Cache; als Folge entsteht ein zeitweise inkonsistenter Arbeitsspeicherinhalt; erfordert besondere Maßnahmen beim Laden von Cachezeilen.**
- **Fehlzugriff**
  - **write-allocate: Erst (soweit erforderlich) aus Arbeitsspeicher lesen, dann schreiben mit einer der beiden vorangehenden Strategien.**
  - **write-to-memory (auch *write-nonallocating* genannt): Modifikation wird nur im Arbeitsspeicher vorgenommen.**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Direkt abgebildete Pufferspeicher

(*direct mapped*, *one-way set associative*)



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Hash-Algorithmen

- **Modulo-Hashing, z. B. Bits 0 - 3 zur Auswahl des Bytes innerhalb einer Zeile, Bits 4 - 10 zur Auswahl der Zeile, Bits 11 - 31 sind Tag**
- **Hashing durch Ausschnitt aus der Adresse, z. B. Bits 12 - 18 als Zeilenadresse**



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Beispiel: Intel i860

- **12 Bit breite Adressen**
- **Worte zu 4 Byte, ausgerichtet an 4-Byte-Grenze**
- **Cache mit 8 Zeilen; 8 Bytes pro Cache-Zeile**

Aufteilung der Adresse



Adressbeispiele

Adresse	Tag	Zeilen-index	Wort	Ergebnis-daten
01234	012	3	1	0777
01230	012	3	0	052
00130	001	3	0	miss
03574	035	7	1	0
06540	065	4	0	miss

Cache

Zeile	Tag	Daten	
0	---		
1	---		
2	---		
3	012	052	0777
4	---		
5	---		
6	---		
7	035	067	0

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- **Zweifach assoziative Pufferspeicher**
  (*two-way set associative*)



Beispiel: Daten-Cache des Pentium

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- **Vollständig assoziative Pufferspeicher (fully associative)**
  Gesamter Pufferspeicher wird behandelt wie eine Menge

- **Leeren des Pufferspeichers (*cache flushing*)**
  - **Alle Realisierungen sehen Möglichkeit zur zwangsweisen Leerung des gesamten Pufferspeichers oder einzelner Zeilen vor**
    - **Aktualisierung des Arbeitsspeichers**
    - **Invalidierung des Pufferspeichers**
  - **Wird benötigt zur Konsistenzsicherung**

- **Ungepufferte Operationen**
  - **Meist wählbar auf Seitenbasis durch geeigneten Indikator in der Seiten-Kachel-Tabelle**
  - **Wichtig für Speicherbereiche, die sich unabhängig von Schreibaufrufen ändern können (*volatile* in C und C++), z. B. in den Speicher abgebildete Statusregister von E/A-Geräten**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Getrennte Pufferspeicher für Daten und Befehle



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Auslegung von Pufferspeichern

- Zeitliche Lokalität spricht für write-back
- Kleiner Pufferspeicher spricht für mehrfach-assoziative Vorgehensweisen mit großen Mengen
- Adreßlokalität spricht für große Zeilenlänge
- Erreichbare Leistungssteigerung durch Cache wird wesentlich vom Betriebssystem beeinflußt

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Hardware-Pufferspeicher: Grundlagen

- **Charakteristika der Realisierung von Pufferspeichern**
  - **Zeilenzahl**
  - **Zeilengröße**
  - **Mengengröße**
  - **Nutzung von ‘write-allocate’**
  - **Ersetzungsstrategie**
  - **Aufsuchen mit virtueller oder physikalischer Adresse**
  - **Kennzeichnung der Zeilen**
  - **‘write-through’ oder ‘write-back’**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Hardware-Pufferspeicher: Grundlagen

Benutzerebene - Systemebene



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Hardware-Pufferspeicher: Grundlagen

- **Programm**
  - Enthält auszuführende Befehlsfolge
  - Beschreibt Datenbereiche
- **Prozeß**
  - Ausführung eines Programms
  - Besteht aus Programm, Datenbereich, Hardwarezustand und Adreßraum
- **Faden (Thread)**
  - Sequentielle Befehlsausführung in einem Prozeß
  - Besteht aus Programm, Datenbereich, Hardwarezustand
  - Wird in einer - evtl. mehreren Fäden gemeinsamen - Ausführungsumgebung abgearbeitet, die auch den Adreßraum stellt

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Hardware-Pufferspeicher: Grundlagen

- **Der Adreßraum von Prozessen**
  - Jeder Prozeß besitzt eigenen Adreßraum



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Hardware-Pufferspeicher: Grundlagen

- **Adreßraumabbildung**



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Hardware-Pufferspeicher: Grundlagen

- **Kontext-Umschaltung**
  - **Sichern und Neueinstellen**
    - **der Prozessorregister**
    - **des Befehlszählers**
    - **des Kellerzeigers**
    - **der Adreßraumabbildung**
- **Thread-Umschaltung**
  - **Sichern und Neueinstellen**
    - **der Prozessorregister**
    - **des Befehlszählers**
    - **des Kellerzeigers**
  - **Aber Beibehaltung der Adreßraumabbildung**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- **Systemaufrufe zur Speicher- und Prozeßverwaltung**
  - **Der ‘fork’-Aufruf unter Benutzung von ‘copy on write’**



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

,



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- **Der ‘exec’-Aufruf**

  Ändert den Programmteil eines Prozesses, die Prozessorregister, den Befehlszähler und die Adreßraumabbildung.

  Behält den Zustand bzgl. der meisten Unix-Dienste bei, wie geöffnete Dateien, ‘home directory’, ...

- **Der ‘exit’-Aufruf**

  Bewirkt zusammen mit der Tilgung eines Prozesses die Freigabe seines Adreßraums und das Abkoppeln von Unix-Diensten, z. B. durch Schließen seiner geöffneten Dateien.

  Überführung in den Zombie-Zustand

- **Der ‘sbrk’- und ‘brk’-Aufruf**

  Verändern die Größe des BSS-Segmentes (block started by symbol: Assembler-Anweisung der IBM 7090).

  sbreak: Parameter gibt Veränderung der Segmentlänge an

  brk: Parameter gibt die kleinste, von BSS nicht mehr benutzte virtuelle Adresse an

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- **Gemeinsamer Speicher (shared memory)**
  - **Einrichtung, indem in mehreren Adreßraum-Abbildungen Verweise auf die gleiche Kachel eingetragen werden, möglicherweise unter unterschiedlichen virtuellen Adressen.**
  - **Wird vor allem zur schnellen Kommunikation zwischen Prozessen genutzt.**
  - **Systemaufrufe:**

shared memory operations

```
char *shmat( int shmid, char *shmaddr,
             int shmflg)
int shmdt(char *shmaddr)
```

shared memory control operations

```
int shmctl (int shmid, int cmd,
            struct shmid_ds *buf)
```

get shared memory segment identifier

```
int shmget(key_t key, int size, int shmflg)
```


Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Hardware-Pufferspeicher: Grundlagen

- **E/A-Operationen**
  - **gepuffert - ungepuffert**
- **‘memory mapped files’**
  - **Verwendbar wie Felder eines Prozesses**
  - **Wirken logisch ähnlich ‘shared memory’**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache-Speicher: Virtuelle Caches

2.1.2 Virtuelle Caches

2.1.2.1 Die Arbeitsweise



- **Beispiel: i860 on-chip cache**
- **Prüfung der Zugriffsrechte bei write**
  - **write-through**
    - **hit: virtuelle Adresse auch an MMU zur Prüfung**
    - **miss: bei write-allocate mit phys. Adr. aus ASP lesen**
  - **write-back**
    - **miss: Prüfung verbunden mit Laden evtl. Rückschreiben unter Nutzung der MMU**
    - **hit: Falls schon modifiziert, dann erlaubt**
      falls nicht modifiziert, parallel Prüfung mittels MMU

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.2.2 Probleme

❑ Mehrdeutigkeit (ambiguity)



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

❑ Bedeutungsgleichheit (alias, synonym)



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.2.3 Verwaltung virtueller Caches

- **Kontextumschaltung**

  Da gleiche Adressen in verschiedenen Adreßräumen verschiedene physikalische Adr. referenzieren können, muß Cache invalidiert werden (Vorsicht bei write-back!)

- **fork**

  Bei write-back modifizierte Cachezeilen in ASP transferieren

  Wie wird Kopie angelegt, falls kein copy-on-write?



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- **exec**

  Cache muß invalidiert werden

  Write-back benötigt kein Rückschreiben, da bisherige Daten aufgegeben werden.

- **exit**

  Kein Rückschreiben

- **brk und sbrk**

  Vergrößerung unproblematisch

  Verkleinerung: Führt zu nicht mehr abgebildeten Seiten, die aber noch teilweise im Cache sein können, also Cache (selektiv) invalidieren

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache-Speicher: Virtuelle Caches

- Gemeinsamer Speicher (shared memory) und speicherabgebildete Dateien (memory mapped files)

  Führt zum Problem der Bedeutungsgleichheit

  Lösungsmöglichkeiten: Mehrfachzuordnung eines gemeinsamen Segments an einen Prozeß unter verschiedenen virtuellen Adressen
  - verbieten
  - nicht in Cache puffern
  - Adreßraum direkt abgebildet zusammen mit write_allocate: nur solche virtuelle Anfangsadressen zulassen, die auf die gleiche Cache-Zeile abgebildet werden (Beispiel: Sun 3/200)
  - Kachel zu jedem Zeitpunkt nur unter einer virtuellen Anfangsadresse zugänglich machen
  - Abkoppeln von gemeinsamen Segmenten wie Verkürzung von BSS

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache-Speicher: Virtuelle Caches

- EA
  - Gepufferte E/A ohne Komplikationen
  - Ungepufferte E/A
    - bei write Informationen evtl. noch im Cache, also Rückschreiben vor E/A-Start
    - bei read muß Cache geleert werden



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache-Speicher: Virtuelle Caches

- **Besondere Probleme, wenn E/A-Bereich nicht mit Anfangsadresse einer Cache-Zeile beginnt oder seine Länge kein Vielfaches der Cachezeilengröße ist**





Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache-Speicher: Virtuelle Caches

- **Mehrdeutigkeiten Benutzer-/Kernadreßraum**
  - **Cache-Invalidierung bei Verlassen des Systemzustands**
  - **write-back: Rückschreiben von Systemdaten muß bei Verlassen des Systemzustands erfolgen**

2.1.2.4 Schlußfolgerung

- **Virtuelle Caches bieten hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, da MMU nur bei Zugriffsfehlern benutzt wird**
- **Sie erfordern häufiges Räumen des Cache, was bei großen Caches zeitaufwendig ist**
- **Das Betriebssystem muß die Phänomene der Mehrdeutigkeit und Bedeutungsgleichheit berücksichtigen, insbesondere bei asynchroner E/A**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.3 Virtuelle Caches mit Prozeß-Schlüsseln

2.1.3.1 Arbeitsweise



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.3.2 Verwaltung

- **Kontextumschaltung**
  - Bei write-through kein Leeren bei Kontextumschaltung erforderlich
  - Bei write-back Schwierigkeiten, da nach Kontextwechsel die alte, zuständige SKT nicht mehr bekannt ist
  - Bei zu wenig Schlüsselwerten muß die Prozessorvergabe auf die Schlüsselverteilung Rücksicht nehmen, wenn nicht jeder Kontextwechsel zur Leerung des Cache führen soll
- **fork**
  - Sohn braucht neuen Schlüssel
  - Daten des Vaters müssen im Arbeitsspeicher sein!
  - Kein copy-on-write
    - write-through: Kern-Adreßraum muß nicht bereinigt werden
    - write-back: Cache muß explizit geleert werden
  - Copy-on-write
    - write-back: Arbeitsspeicher muß bei jedem fork invalidiert werden, damit Zeilenersetzungen kein fehlerhaftes Verhalten bei copy-on-write verursachen (modifizierte Daten würden verdoppelt, nicht die originalen!)

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Beispiel

Schlüssel des Vaters: 1

Schlüssel des Sohnes: 2

Cache direkt abgebildet, write-through

Vater liest aus Befehlssegment:



Wenn Sohn liest, wird trotz copy-on-write erneut vom Speicher gelesen

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Beispiel: Mehrfach abgebildeter Cache

2-fach assoziativ

Nur Vater hat aus virtueller Adresse 0x100000 gelesen:

	Schlüssel	Tag	Daten
Menge 0x10	1	0x100000	1011970
	-	-	-

Nur Sohn hat aus virtueller Adresse 0x100000 gelesen:

	Schlüssel	Tag	Daten
Menge 0x10	2	0x100000	1011970
	-	-	-

Vater und Sohn haben aus virtueller Adresse 0x100000 gelesen:

	Schlüssel	Tag	Daten
Menge 0x10	1	0x100000	1011970
	2	0x100000	1011970

Rückschreiben in Kachel führt korrekt zur Beseitigung des copy-on-write

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache-Speicher: Virtuelle Caches mit Prozeß-Schlüsseln

- **Exec**
  - **Prozeßschlüssel beibehalten**
  - **Im Cache alle Einträge mit diesem Schlüssel vorher invalidieren**
- **exit**
  - **Da normalerweise kein Räumen des Pufferspeichers bei Prozeßumschaltung, Einträge dieses Schlüssels invalidieren**
  - **Könnte auch bis zur Wiedervergabe des Schlüssels aufgeschoben werden**
- **brk, sbrk**
  - **Wie bei virtuellem Cache**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache-Speicher: Virtuelle Caches mit Prozeß-Schlüsseln

- **Shared memory und memory mapped files**

  Information könnte mehrfach unter verschiedenen Schlüsseln vorhanden sein
  - **Unter gleicher virtueller Adresse**
    Unproblematisch, falls write-allocate

Schlüssel	Mod	Tag	Daten
1	M	0x100000	1011970

Nach Zugriffsfehler:

Schlüssel	Mod	Tag	Daten
2	-	0x100000	1011970

Problematisch, falls nicht write-allocate, da zweiter Zugriff Zugriffsfehler auslöst und direkt vom Arbeitsspeicher liest ohne den Pufferspeicher zu tangieren

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache-Speicher: Virtuelle Caches mit Prozeß-Schlüsseln

- **Unter verschiedenen virtuellen Adressen**



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache-Speicher: Virtuelle Caches mit Prozeß-Schlüsseln

- **Möglichkeiten zur Verhinderung von Mehrdeutigkeiten**
  - **Entfernung aus dem Cache bei Adreßraumumschaltung**
  - **Puffern (“caching”) gemeinsamer Segmente nicht zulassen**
  - **Bei direkt abgebildetem Cache mit write_allocate, gemeinsame Segmente so anlegen, daß Anfangsadressen auf die gleiche Cachezeile abgebildet werden; aber Zugriff erzeugt Fehlzugriff!**

❑ **E/A**

Zu behandeln wie rein virtueller Cache

❑ **Mehrdeutigkeiten Benutzer - Kern**

- **Zusätzlicher Modus-Indikator**
- **Besonderer Schlüssel für Betriebssystem**
  - **Vorteil: Kern hat Zugang zu seinen Daten unabhängig von der Identität des aufrufenden Prozesses**
  - **Nachteil: Fehlzugriffe bei Zugriff auf Benutzerdaten**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.3.3 Benutzung virtueller Caches in MMUs

- Caches werden in MMUs benutzt als
  - ‘translation lookaside buffer’ (TLB), auch als ‘address translation cache’ (ATC) bezeichnet
  - TLB ist virtueller Cache, der Kacheladressen (also Daten der Seiten-Kachel-Tabelle) und Zugriffsrechte speichert
  - Fehlzugriffe werden in manchen Systemen nicht durch Hardware sondern durch BS behandelt (z. B. MIPS)
  - Als TLBs werden häufig virtuelle Caches mit Schlüsseln verwendet; vorteilhaft, wenn (wie üblich) SKTs keine gemeinsamen Abschnitte haben

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.3.4 Schlußfolgerung

- Virtuelle Caches mit Schlüsseln reduzieren Zusatzaufwand: Cache muß normalerweise bei Prozeßumschaltung nicht invalidiert werden.
- Nachteil: gemeinsame Daten können im Cache nicht als solche benutzt werden; verbesserbar, wenn BS Anfangsadressen vergeben kann, da dann bei fork (aber auch nur bei fork!) auf explizite Invalidierung des Cache verzichtet werden kann
- Zusätzliche Probleme treten auf, wenn nicht genügend Prozeßschlüssel zur Verfügung stehen

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.4 Virtuelle Caches mit physikalischen Adressen als Tags

2.1.4.1 Arbeitsweise



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg
ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

❑ **Vorteile**

- **Mehrdeutigkeiten (ambiguities) zwischen Bereichen unterschiedlicher Prozesse, die nicht gemeinsam benutzt werden, können nicht auftreten. Phys. Adressen haben in diesem Fall die Wirkung von Prozeßschlüsseln.**
- **Gemeinsame Bereiche können effizient betrieben werden (z. B. wenn sie dieselbe virtuelle Anfangsadresse besitzen)**
- **Bei write-back ist über einen Kontextwechsel verzögertes Rückschreiben möglich**
- **Zugriffsrechte werden ständig durch MMU überprüft**

❑ **Nachteile**

- **Suchgeschwindigkeit im Cache wird durch Umsetzgeschwindigkeit der MMU begrenzt**
- **Physikalische Tags erfordern mehr Speicherplatz als virtuelle, wie das nachfolgende Beispiel zeigt:**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg
ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Caches: Virtuelle Caches mit physikalischen Adressen als Tags



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg
ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Caches: Virtuelle Caches mit physikalischen Adressen als Tags

2.1.4.2 Verwaltung virtueller Caches mit physikalischen Tags

- **Kontextumschaltung**
  - Verschiedene isolierte Prozesse benutzen verschiedene physikalische Adressen, also sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich
  - Bei gemeinsamen Segmenten kann Bereinigung erforderlich sein.
- **fork**
  - Cachebereinigung nicht erforderlich bei copy-on-write
  - Daten können im Cache gemeinsam benutzt werden
  - Auch bei Benutzung von write-back und bei zweifach assoziativen Caches wird keine Bereinigung benötigt
  - Vorsicht bei Modifikation von copy-on-write-Seiten unter write-back
- **exec**
  - Invalidierung der alten Adressen
- **exit**
  - Wie exec

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg
ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Caches: Virtuelle Caches mit physikalischen Adressen als Tags

- **brk, sbrk**
  - **Bei Schrumpfen analog exec**
- **shared memory und memory mapped files**
  - **Keine weiteren Maßnahmen erforderlich, wenn virtuelle Anfangsadressen auf dieselbe Cachezeile abgebildet werden (Aufgabe des BS!)**
- **E/A**
  - **Wie bei rein virtuellem Cache**
- **Benutzer-Kern-Mehrdeutigkeit**
  - **Mehrdeutigkeiten zwischen Benutzer- und Systemadreßraum können nicht auftreten**

2.1.4.3 Schlußfolgerung

- **Erhebliche Vorteile gegenüber rein virtuellem Cache und virtuellem Cache mit Prozeß-Schlüsseln**
- **Wesentlicher Nachteil ist die Benutzung der MMU bei jedem Zugriff**
- **Geringer Nachteil ist, daß bei freizügiger Wahl der Anfangsadressen gemeinsamer Segmente gelegentlich Cachebereinigungen erforderlich werden.**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Caches: Physikalischer Cache

2.1.5 Physikalischer Cache

2.1.5.1 Arbeitsweise physikalischer Caches



- **Vorteile**
  - **Weder Mehrdeutigkeiten noch Bedeutungsgleichheit möglich**
  - **Im allgemeinen keine Cachebereinigungen erforderlich**
  - **Mit ‘snooping’ Bereinigung gänzlich vermeidbar**
- **Nachteil**
  - **Bei jedem Zugriff ist Adreßumsetzung durch MMU erforderlich**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.5.2 **Verwaltung physikalischer Caches**

- **Kontextumschaltung**
  - **Keine besondere Behandlung erforderlich**
- **fork**
  - **Keine besondere Behandlung erforderlich**
- **exec**
  - **Keine besondere Behandlung erforderlich**
- **exit**
  - **Keine besondere Behandlung erforderlich**
- **brk, sbrk**
  - **Keine besondere Behandlung erforderlich**
- **shared memory und memory mapped files**
  - **Keine besondere Behandlung erforderlich**
- **Benutzer-Kern-Mehrdeutigkeit**
  - **Keine besondere Behandlung erforderlich**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- **E/A**
  - **Konsistenzgewährleistung durch Busbeobachtung (bus watching, snooping)**



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Caches: Physikalischer Cache



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg
ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Caches: Physikalischer Cache



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg
ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Caches: Physikalischer Cache



- **Bei write-through nur write-Aufrufe überwachen**
- **Bei write-back**
  - **Alle Transfers überwachen**
  - **Besondere Vorsichtsmaßnahmen am Pufferanfang und Pufferende, wenn sie nicht mit Cachezeilenanfang bzw. -ende übereinstimmen**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Caches: Physikalischer Cache

Mischung aus virtuellem und physikalischem Cache (i860 XP)



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.5.3 Mehrstufige Pufferspeicher



- Die beiden Ebenen können unterschiedlich realisiert sein
- Typischerweise erste Ebene (primärer Pufferspeicher) als virtueller Pufferspeicher, zweite Ebene (sekundärer Pufferspeicher) als physikalischer Pufferspeicher; Adreßumsetzung erfolgt parallel zum Zugriff zum primären Pufferspeicher.

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- Primärer virtueller Pufferspeicher und sekundärer physikalischer Pufferspeicher



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- **Primärer virtueller Pufferspeicher mit physikalischen Tags und sekundärer physikalischer Pufferspeicher**



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg
ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.5.4 Schlußfolgerung

- **Physikalische Pufferspeicher reduzieren erheblich die Notwendigkeit von Eingriffen durch das BS**
- **In Verbindung mit snooping für das BS transparent**
- **Zugriffsgeschwindigkeit begrenzt durch MMU**
- **Verbindung beider Vorteile durch zwei Puffer-Ebenen**

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg
ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.6 Techniken zur effizienten Verwaltung von Pufferspeichern

2.1.6.1 Vorbemerkung

- Wesentliche Faktoren, die die Effizienz beeinflussen
  - Design der Hardware
  - Zeitliche und örtliche Lokalität der Zugriffe in Programmen
  - Umgang des BS mit den Caches
- BS-Techniken
  - Layout von Adreßräumen
  - verzögerte Invalidierung von Pufferspeichern
  - Ausrichtung der Anfangsadresse von Datenstrukturen

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.6.2 Layout des Adreßraums von Prozessen

- Virtueller Pufferspeicher

Die Anfangsadressen der Segmente Text, Data und Stack sollten so gewählt werden, daß sie nicht auf die gleiche Pufferspeicherzeile abgebildet werden.
Beispiel: 64 KB, direkt abgebildet, 16 Byte/Zeile
(Bit 0-3: Bytenummer; Bit 4-15: Zeilenindex)

Region	Adresse
Text	0x00000000
Data/BSS	0x80000000
Stack	0xffff0000

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Region	Adresse
Text	0x00000000
Data/BSS	0x80000000
Stack	0xffff0000

Adresse in *Text*	Index
0x00000000	0
0x00000010	1
0x00000020	2
0x00000030	3
•	•
•	•
•	•
0x00000ff0	255

Adresse in *Data*	Index
0x80000000	0
0x80000010	1
0x80000020	2
0x80000030	3
•	•
•	•
•	•
0x80000ff0	

Adresse in *Stack*	Index
0xffff0000	0
0xffff0010	1
0xffff0020	2
0xffff0030	3
•	•
•	•
•	•
0xffff0ff0	255

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Andere Wahl der Anfangsadressen

Region	Adresse
Text	0x00000000
Data/BSS	0x80006000
Stack	0xfffff000

Adresse in *Text*	Index	Adresse in *Data*	Index	Adresse in *Stack*	Index
0x00000000	0	0x80006000	1536	0xffff0000	3840
0x00000010	1	0x80006010	1537	0xffff0010	3841
0x00000020	2	0x80006020	1538	0xffff0020	3842
0x00000030	3	0x80006030	1539	0xffff0030	3843
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
0x00000ff0	255	0x80006ff0	1791	0xffff0ff0	4095

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Dynamische Vergabe der Anfangsadressen von Segmenten

Beispiel für die Problematik



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Physikalischer Cache



Einteilung der Kacheln in Gruppen, die jeweils aus den Kacheln bestehen, die auf die gleiche Cache-Zeile abgebildet werden. Zuteilung gemäß Round-Robin.

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.6.3 Verzögertes Invalidieren

- Virtueller Cache mit Schlüsseln
  - Invalidierung nach exit kann verzögert werden bis zur Neuvergabe des Schlüssels
  - Sammeln mehrerer exits bis Schlüssel wieder vergeben werden
  - Kompliziert bei write-back, da Kacheln anderweitig vergeben worden sein könnten

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

- Virtueller Cache mit physikalischen Tags, physikalischer Cache ohne Busüberwachung
  - zwei Listen für freie Kacheln
    - mit Zeilen im Cache (Kachel unsauber)
    - ohne Zeilen im Cache (Kachel sauber)
  - bei exit
    - Kacheln in Liste der unsauberen einreihen
  - bei Kachelzuordnung
    - aus Liste der sauberen Kacheln zuordnen
    - falls leer, aber unsaubere Kacheln verfügbar, dann Cache invalidieren und alle unsauberen Kacheln in die Liste der sauberen umhängen
  - analog bei Schrumpfen des Datensegmentes

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.6.4 Geschickte Wahl der Anfangsadressen gemeinsamer Segmente

- Abbildung bei Zeilengröße n



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig



- Vermeidung zweier Fehlzugriffe bei Laden eines Eintrags



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.6.5 Schlußfolgerung

- Sorgfältige Adreßraumgestaltung kann Effizienz deutlich erhöhen
- Verzögerte Bereinigung kann benutzt werden, um die Zahl der Invalidierungen wegen nicht mehr zugeordneter Bereiche (infolge exit, brk oder sbrk) zu reduzieren
- Ausrichtung häufig benötigter Datenstrukturen auf Cachezeilen reduziert Fehlzugriffe

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

2.1.7 Die Pentium-Architektur

- The processing units in the Pentium® Pro processor microarchitecture and their interface with the memory subsystem



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Functional block diagram of the Pentium® Pro processor microarchitecture



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Characteristics of Caches, TLBs, and Write Buffer

Cache or Buffer	Characteristics
L1 instruction Cache[a]	- P6 family and Pentium® processors: 8 or 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte cache line size; 2-way set associative for earlier Pentium processors. - Intel486™ processor: 8 or 16 KBytes, 4-way set associative, 16-byte cache line size, instruction and data cache combined.
L1 Data Cache[a]	- P6 family processors: 8 or 16 KBytes, 2-way set associative, 32-byte cache line size. - Pentium processor: 8 or 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte cache line size; 2-way set associative for earlier processors. - Intel486 processor: System specific.
L2 Unified Cache[b]	- P6 family processors: 256 KBytes, 512 KBytes, or 1 MByte, 4-way set associative, 32-byte cache line size. - Pentium processor: System specific, typically 256 or 512 KBytes, 4-way set associative, 32-byte cache line size. - Intel486 processor: System specific.
Instruction TLB (4-Kbyte Pages)[a]	- P6 family processors: 32 entries, 4-way set associative. - Pentium processor: 32 entries, 4-way set associative; fully set associative for Pentium processors with MMX™ technology. - Intel486 processor: 32 entries, 4-way set associative; instruction and data TLB combined.

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache or Buffer	Characteristics
Data TLB (4-KByte Pages)[a]	- Pentium and P6 family processors: 64 entries, 4-way set associative; fully set associative for Pentium processors with MMX technology. - Intel486 processor: (see instruction TLB).
Instruction TLB (Large Pages)	- P6 family processors: 2 entries, 2-way set associative. - Pentium processor: Uses same TLB as used for 4-KByte pages. - Intel486 processor: None (large pages not supported).
Data TLB (Large Pages)	- P6 family processors: 8 entries, 4-way set associative. - Pentium processor: 8 entries, 4-way set associative; uses same TLB as used for 4-KByte pages in Pentium processors with MMX technology. - Intel486 processor: None (large pages not supported).
Write Buffer	- P6 family processors: 12 entries. - Pentium processor: 2 Buffers, 1 entry each (Pentium processors with MMX technology have 4 buffers for 4 entries). - Intel486 processor: 4 entries.

a. In the Intel486™ processor, the L1 cache is a unified instruction and data cache, and the TLB is a unified instruction and data TLB
b. In the Intel486 and Pentium® processors, the L2 cache is external to the processor package and optional.

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Cache Organization



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Translation Lookaside Buffer



Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Methods of caching

Write Combining (WC) - System memory locations are not cached (as with uncacheable memory) and coherency is not enforced by the processor's bus coherency protocol. Speculative reads are allowed. Writes may be delayed and combined in the write buffer to reduce memory accesses. This type of cache-control is appropriate for video frame buffers, where the order of writes is unimportant as long as the writes update memory so they can be seen on the graphics display.

Write-through (WT) - Writes and reads to and from system memory are cached. Reads come from cache lines on cache hits; read misses cause cache fills. Speculative reads are allowed. All writes are written to a cache line (when possible) and through to system memory. When writing through to memory, invalid cache lines are never filled, and valid cache lines are either filled or invalidated. Write combining is allowed. This type of cache-control is appropriate for frame buffers or when there are devices on the system bus that access system memory, but do not perform snooping of memory accesses. It enforces coherency between caches in the processors and system memory.

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

Write-back (WB) - Writes and reads to and from system memory are cached. Reads come from cache lines on cache hits; read misses cause cache fills. Speculative reads are allowed. Write misses cause cache line fills (in the P6 family processors), and writes are performed entirely in the cache, when possible. Write combining is allowed. The write- back memory type reduces bus traffic by eliminating many unnecessary writes to system memory. Writes to a cache line are not immediately forwarded to system memory; instead, they are accumulated in the cache. The modified cache lines are written to system memory later, when a write-back operation is performed. Write-back operations are triggered when cache lines need to be deallocated, such as when new cache lines are being allocated in a cache that is already full. They also are triggered by the mechanisms used to maintain cache consistency. This type of cache-control provides the best performance, but it requires that all devices that access system memory on the system bus be able to snoop memory accesses to insure system memory and cache coherency.

Write protected (WP) - Reads come from cache lines when possible, and read misses cause cache fills. Writes are propagated to the system bus and cause corresponding cache lines on all processors on the bus to be invalidated. Speculative reads are allowed. This caching option is available in the P6 family processors by programming the MTRRs.

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig

BP 2 Intel P6 Architecture: Cache Unit

❑ **Methods of caching available in P6 Family, Pentium®, and Intel486™ processors**

Caching Method	P6 Family Processor	Pentium® Processor	Intel486™ Processor
Uncacheable (UC)	Yes	Yes	Yes
Write Combining (WC)	Yes[1]	No	No
Write Through (WT)	Yes	Yes[2]	Yes[2]
Write Back (WB)	Yes	Yes[2]	No
Write Protected (WP)	Yes[1]	No	No

1. Requires programming of MTRRs to implement.
2. Speculative reads not supported.

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig